

Ydeevnedeklaration (DoP)

Acoustic design Krydsfinerslamel 24x90 mm

1. Entydig identifikationskode for produkttypen:

Acoustic Design fyrkrydsfiner FR-brandimprægneret. 24(b) mm x 90(d) mm lameller cc-afstand 124 mm, åbningsgrad 80%.
Er overfladebehandlet med vandbaseret brandbeskyttende system.

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse som muliggør identificering af byggevaren iht. artikel 11 nr. 4:

Varen leveres i pakker med pakkeseddel som angiver pakkenummer og produktionsdato for at varetage sporingen tilbage til produktionstidspunktet.

3. Tilsigtet anvendelse:

Som komponent i nedhængt loft.
Monteres med cc-afstand 124 mm som komponent i nedhængt loft.

4. Fabrikant:

Acoustic Design by Frøslev A/S
Herstedøstervej 27-29C, 1.
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 11 93 23 71
T +45 43 43 48 00
info@froeslev.dk

5. Systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP System 1

6. Harmoniseret standard:

EN 13986:2004+A1:2015

Norsk Treteknisk Institut (NB 1070) har udført kontrol i henhold til AVCP System 1 i Byggevareforordningen for vurdering af produktets brandtekniske ydeevne, kontrol af fabrikken og FPC-systemet samt indgået aftale om årlig kontrol af produktkontrollsystemet og ydeevnen. Der er udstedt CE certifikat for ydeevnens konstans nr.: 1070-CPR-714.

7. Angivet ydelse:

Væsentlige egenskaber	Ydelse	Harmoniseret standard
Anvendelsesområde	Komponent i nedhængte lofter cc. 124 mm	EN 13986:2004+A1:2015
Træart	Skovfyr (<i>Pinus sylvestris</i> , L)	
Dimension (tykkelse x bredde)	24 mm x 90 mm	
Densitet	670 ± 60 kg/m ³	
Reaktion over for brand	B-s1, d0	
Frigivelse af formaldehyd	E1	
Lydabsorption	NPD	
Vanddampmodstand	NPD	
Varmeledningsevne	NPD	

8. Ydeevnen for den byggevare der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne:

Denne ydeevnedeklaration er udstedt på eget ansvar af producenten, som angivet i nr. 4.



Martin L. Petersen, Adm. Direktør
Underskrevet for og på vegne af fabrikanten. Padborg, 27.01.2026

Kontakt:

Acoustic Design by Frøslev A/S
T +45 43 43 48 00
info@froeslev.dk



Acoustic design ydeevnedeklaration 6. Udgivet 30.01.2025 / Revideret 27.01.2026